

Skötselinstruktion för Fastighetsboxar, Tidningshållare och Våningsregister från Svenska Fastighetsboxar.

ALLMÄNT

För att produkterna skall ha en perfekt funktion under många år, krävs ett visst mått av underhåll. Omfattningen av underhållet är beroende av bl.a. användningsfrekvens, belastning och miljö. Underhållet består av:

- översyn
- smörjning
- rengöring

ÖVERSYN

Minst en gång per år bör följande kontroller göras:

1. Öppna och stäng huvuddörren och samtliga luckor. Det skall gå lätt att öppna och stänga.
2. Springbredderna mellan huvuddörren och stommen kontrolleras. Springorna skall vara mellan 1-3 mm.
3. Kontrollera att alla klaffar där sådana finns fungerar och återfjädrar.
4. Kontrollera att alla namnskyltar är kompletta och utan sprickor.
5. Låsens funktion kontrolleras. Smörj vid behov, se smörjning.
6. Kontrollera att avlastningsbord är helt och fungerar.

SMÖRJNING

Allmänt

För smörjning skall ett vattenfritt låsspray eller silikonbaserat låsspray användas. Använd aldrig olja eller grafit i låscylindrar! Fett och olja förorsakar funktionsstopp och bekar ihop låscylindern.

Gångjärn

Gångjärnen är av smörjfritt utförande och behöver normalt inte smörjas.

Lås

Smörjning skall göras vid behov. Vi rekommenderar att det görs 2 ggr per år. Fallkolvar till centrallåset smörjs på båda sidor av fallen.

RENGÖRING

Målade ytor

Täckfärgen på fastighetsboxar och tidningshållare är en pulverlack med goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Den målade ytan är därför lätt att hålla ren. Vanliga rengöringsmedel kan användas, men de får inte innehålla slipmedel, som kan förorsaka repor i ytan. Rengöring sker med fuktad trasa och eftertorkning sker med ren, torr trasa. Vid grov nedsmutsning kan även sprit typ T-RÖD användas.

Rostfria ytor

En rostfri yta har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker i huvudsak på samma sätt som den målade ytan. Om produkten fått fläckar eller missfärgningar kan man använda sprit, alternativt thinner eller acetone. Skölj med rent kallt vatten och eftertorka med ren torr trasa. Vid mycket grov rengöring kan man gnida med en Scotch-brite svamp i synlig ytstrukturens riktning. Skölj med rent kallt vatten och eftertorka med ren torr trasa.

Aluminium ytor

En aluminiumyta har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker i huvudsak på samma sätt som den målade ytan. Lösningssmedel skall ej användas. Höga halter av salt bör ej komma i direktkontakt med aluminium. Viss utfällning kan då förekomma.

Klarlackade ytor (träinklädnader)

Vi använder idag två typer av klarlack. Antingen är det en enkomponent, syrahärdande lack, eller en vattenbaserad lack. Båda typerna har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker på samma sätt som den målade ytan.