

PAF 6.1.8-1 MÅLNINGSBESKRIVNING FLERBOSTADSHUS – PLATSBYGGD STOMME OCH TUNG YTTERVÄGG

Koderna förutsätter att inte rummen har stora släpljusytor. Vid sådana fall krävs annan målningsbehandling.

Vid utvändig målning ska tjockleken på färgskikten appliceras enligt färgfabrikantens anvisningar.

Färgfabrikantens anvisningar ska alltid beaktas.

BYGGNADSDDEL/RUM	KOD	BEHANDLING	KOMMENTAR
------------------	-----	------------	-----------

Lägenhetsutrymmen

Hall, rum

Tak, betong, gräng	23-01307	Ispackling, skarvspackling, bredspackling, grängning
--------------------	----------	--

Igenspackling av plattbärlagsskarvar		Ispackling, utlagning av plattbärlagsskarv, skarvspackling, bredspackling, grängning	<i>Vid tillval (Om detta valts generellt i projektet tas texten "Vid tillval" bort)</i>
--------------------------------------	--	--	---

Tak, gips, gräng	53-04307	Spackling spik- & skruvhål, remsa i spackel skarvspackel, bredspackling, grängning
------------------	----------	--

Vägg, betong formsida, målning	26-01810	Ispackling, skarvspackling, 2ggr bredspackling, 2ggr strykning
--------------------------------	----------	--

Vägg, betong rollad sida, målning	26-02010	3ggr bredspackling, 2ggr strykning
-----------------------------------	----------	------------------------------------

Vägg, gips, målning	56-04310	Spackling spik- & skruvhål, remsa i spackel skarvspackel, bredspackling, 2 ggr strykning
---------------------	----------	--

Kök

Tak, betong, gräng	23-01307	Ispackling, skarvspackling, bredspackling, grängning
--------------------	----------	--

Igenspackling av plattbärlagsskarvar		Ispackling, utlagning av plattbärlagsskarv, skarvspackling, bredspackling, grängning	<i>Vid tillval (Om detta valts generellt i projektet tas texten "Vid tillval" bort)</i>
--------------------------------------	--	--	---

Bakom kyl/frys o diskbänk i kök – betong	26-00010	2ggr strykning
--	----------	----------------

JM AB	Process 4.1	Document name PAF 6.1.8-1				
	Original name PAF 6.1.8-1	Original date 2009-09-01	Proj no/Cost centre K00717	User Erik Kjellberg	Modified 2015-12-01	Version 06
					Page 1 (5)	

BYGGNADSDDEL/RUM	KOD	BEHANDLING	KOMMENTAR
Bakom kyl / frys / ugn / micro och diskbänk i kök - gips	56-00010	2ggr strykning	
Skåpfri vägg, betong formsida, målning	26-01810	Ispackling, skarvspackling, 2ggr bredspackling, 2ggr strykning	
Skåpfri vägg, betong rollad sida, målning	26-02010	3ggr bredspackling, 2ggr strykning	
Skåpfri vägg, gips, målning	56-03510	2ggr spackling av spik- & skruvhål, iläggning av remsa, 2ggr skarvspackling, 2ggr strykning	Koden gäller kortare väggar som ej ansluter till väggar i andra rum.
Skåpvägg vid dörrhål, betong, målning	26-01810	Ispackling, skarvspackling, 2ggr bredspackling, 2ggr strykning	
Skåpvägg vid dörrhål, gips, målning	56-03510	2ggr spackling av spik- & skruvhål, iläggning av remsa, 2ggr skarvspackling, 2ggr strykning	
Badrum, bad+tvätt			
Tak, betong, målning (VA)	26-01810 (VA)	Ispackling, skarvspackling, 2ggr bredspackling, 2ggr strykning	
Igenspackling av plattbärlagsskarvar		Ispackling, utlagning av plattbärlagsskarv, skarvspackling, bredspackling, grängning	Vid tillval (Om detta valts generellt i projektet tas texten "Vid tillval" bort)
Tak, gips, målning (VA)	56-03510 (VA)	2ggr spackling av spik- & skruvhål, iläggning av remsa, 2ggr skarvspackling, 2ggr strykning	Nordsjö system klarar 2 ggr strykning. Beroende på vald färgleverantör kan 56-03512 krävas.
Wc			
Tak, betong, målning (VA)	26-01810 (VA)	Ispackling, skarvspackling, 2ggr bredspackling, 2ggr strykning	
Igenspackling av plattbärlagsskarvar		Ispackling, utlagning av plattbärlagsskarv, skarvspackling, bredspackling, grängning	Vid tillval (Om detta valts generellt i projektet tas texten "Vid tillval" bort)
Tak, gips, målning (VA)	56-03510 (VA)	2ggr spackling av spik- & skruvhål, iläggning av remsa, 2ggr skarvspackling, 2ggr strykning	Nordsjö system klarar 2 ggr strykning. Beroende på vald färgleverantör kan 56-03512 krävas.

JM AB		Process 4.1	Document name PAF 6.1.8-1			
Original name PAF 6.1.8-1	Original date 2009-09-01	Proj no/Cost centre K00717	User Erik Kjellberg	Modified 2015-12-01	Version 06	Page 2 (5)

BYGGNADSDDEL/RUM	KOD	BEHANDLING	KOMMENTAR
Vägg, betong, målning (VA)	26-01810 (VA)	Ispackling, skarvspackling, 2ggr bredspackling, 2ggr strykning	
Vägg, gips, målning (VA)	56-03510 (VA)	2ggr spackling av spik- & skruvhål, iläggning av remsa, 2ggr skarvspackling, 2ggr strykning	
Klädkammare			
Tak, betong, målning	26-01310	Ispackling, skarvspackling, bredspackling, 2ggr målning	
Tak, gips, målning	56-03210	Spackling spik- & skruvhål, remsa i spackel, skarvspackling, 2ggr målning	
Vägg, betong, målning	26-01310	Ispackling, skarvspackling, bredspackling, 2ggr målning	
Vägg, gips, målning	56-03210	Spackling spik- & skruvhål, remsa i spackel, skarvspackling, 2ggr målning	
Diverse			
Fönstersmyg, betong, målning	26-01810	Ispackling, skarvspackling, 2ggr bredspackling, 2ggr strykning	
Synliga rör (exkl rör i diskbänksskåp), målning	76-30010	Rengöringsgrad 3, 2ggr strykning	
Spikhål i dörrfoder	-	Ifylles med vitt vax	
Hörnskydd på innerväggar	-	Alt. 1 Ytterhörn spacklas tjockt med av leverantören rekommenderat spackel, trycks sedan fast med specialverktyg "ytterhörnrulle" samt överspackling tunt lager, låt sedan torka. Därefter 2 ggr spackling Alt 2 Ytterhörnskydd dras i specialverktyg "appliceringsträtt" med av leverantören rekommenderat spackel, trycks sedan fast med specialverktyg "ytterhörnrulle" samt överspackling tunt lager, låt sedan torka. Därefter 2 ggr spackling	

JM AB		Process 4.1	Document name PAF 6.1.8-1			
Original name PAF 6.1.8-1	Original date 2009-09-01	Proj no/Cost centre K00717	User Erik Kjellberg	Modified 2015-12-01	Version 06	Page 3 (5)

Allmänna utrymmen

Trapphus

Vägg, betong formsida, målning	26-01810	Ispackling, skarvpackling, 2ggr bredspackling, 2ggr strykning	
Vägg, betong rollad sida, målning	26-02010	3ggr bredspackling, 2ggr strykning	
Vägg, gips, målning	56-03510	2ggr spackling av spik- & skruvhål, iläggning av remsa, 2ggr skarvpackling, 2ggr strykning	
Tak, betong, målning	26-01810	Ispackling, skarvpackling, 2ggr bredspackling, 2ggr strykning	
Trappkupor (inkl vagnstycke), målning	26-00010	2ggr strykning	
Handledare/räcke, målning	76-00010	2ggr strykning	
Hissfronter, målning, alt 1	76-30010	Rengöringsgrad 3, 2ggr strykning	
Hissfronter, målning, alt 2 (när ytan har "oljefilm")	96-39210	Tvättning samt våtslipning med rengöringssvamp, tvättning med målartvätt, grundstrykning med metallfärg, 2 ggr strykning med lackfärg	Rengöringssvamp - Scotch Brite el. likv. Grundfärg – kan ersättas av Alcro Häfta el. likv Lackfärg – Servalac Aqua Lackfärg el. likv.
Ståldörrar, målning	76-30010	Rengöringsgrad 3, 2ggr strykning	
Hisschakt			
Golv, betong, målning	26-00010	2ggr strykning	
Städ			
Vägg, gips, målning	56-03510 (VA)	2ggr spackling av spik- & skruvhål, iläggning av remsa, 2ggr skarvpackling, 2ggr strykning	
Vägg/tak, betong, målning	26-01310	Ispackling, skarvpackling, bredspackling, 2ggr strykning	
Källare, vind o övriga enklare utrymmen			
Vägg, betong/gips, målning	26/56-00010	2ggr strykning	
Tak, betong, målning	26-00010	2ggr strykning	
Golv, betong, målning	17-00008	1 ggr dammbindning	Rengöringsgrad (ex vis dammsugning avgörs i projektet)

JM AB	Process 4.1	Document name PAF 6.1.8-1				
	Original name PAF 6.1.8-1	Original date 2009-09-01	Proj no/Cost centre K00717	User Erik Kjellberg	Modified 2015-12-01	Version 06
					Page 4 (5)	

Garage av betong under jord

Tak, pelare, vägg, betong, 26-00008 SP 1 lager sprutning
målning

OBS! Projektet väljer om garage målas.

Vid behov av manuell 26-00010 2ggr strykning
målning

Vid stora garage med många ut-/infarter kan diffusions-öppen färg behövas på källarytterväggar. Koden blir då 22-00010.

Tak, pelare, vägg, gips, 56-00008 SP 1 lager sprutning
målning

OBS! Projektet väljer om garage målas.

Vid behov av manuell 56-00010 2ggr strykning
målning

Övrig målning P-rutor och schablonering av p-nummer

Utomhusgarage av betong (även delvis nedgrävt)

Omålat

Utvändigt (anger total målningskod)

Takfot/språng o vindskivor, målning	66-04510	Grundning, 2ggr strykning (1 ggr lösa, 1 ggr efter montage)	Anger total målningskod. Virke kan köpas delvis målat.
Panel, målning	66-04510	Grundning, 2ggr strykning (1 ggr lösa, 1 ggr efter montage)	Anger total målningskod. Virke kan köpas delvis målat. Ändrä som ej är åtkomligt efter montage ska alltid målas innan montage.
Plank, målning	66-04510	Grundning, 2ggr strykning (2 ggr lösa, ifyllnad spikskallar efter montage)	Anger total målningskod. Virke kan köpas delvis målat.
Undersida balkong, målning	22-00010	2ggr strykning	Målning utförs fram till droppnäsa.

JM AB	Process 4.1	Document name PAF 6.1.8-1				
Original name PAF 6.1.8-1	Original date 2009-09-01	Proj no/Cost centre K00717	User Erik Kjellberg	Modified 2015-12-01	Version 06	Page 5 (5)